

## 整台不銹鋼深水馬達泵浦（大樓用）



型式 (Type)	馬力 (HP)	口徑 (in)	最大水量 (GPM)	最高揚程 (M)	304不銹鋼	
T2505	1	1 1/2"	32	38		" 單相 二線式 "
T3706	2	2"	45	48		
T4207	2	2"	48	58		"
T4210	3	2"	48	80		
T6506	3	2 1/2"	69	48		
T6508	5	2 1/2"	74	65		
TS45	5	2-3"	111	75		
TS34	5	2-3"	143	60		
TS23	5	2-3"	180	49		
TS47	7.5	2-3"	111	98		
TS25	7.5	2-3"	138	80		
TS38	10	2-3"	138	125		
TS26	10	2-3"	181	100		
TC28	15	2-3"	181	118		
TC24	15	3-4"	265	105		
TC25	20	3-4"	317	135		
TC26	25	3-4"	317	155		
TC16	30	4-5"	370	167		
TC17	35	4-5"	370	181		
TC18	40	4-5"	370	218		
TC110	50	4-5"	370	260		
TAC33	50	4-6"	847	110		

## 深水馬達水陸兩用泵浦



相別電壓 Phase(Voltage)	馬力 Horse Power	口徑・水量及最大揚程任可指定			
單相220V	1HP	1" 20加侖85公尺 1 1/2" 50加侖48公尺			
		1" 30加侖68公尺 2" 70加侖35公尺			
	1 1/2HP	1" 20加侖140公尺 1 1/2" 50加侖60公尺			
		1" 30加侖85公尺 2" 70加侖47公尺			
三相220V	2HP	1 1/4" 30加侖102公尺 2" 70加侖68公尺			
		1 1/2" 50加侖80公尺 2" 106加侖40公尺			
	3.5HP	1" 30加侖166公尺 2" 70加侖84公尺			
		1 1/2" 50加侖120公尺 2" 106加侖55公尺			
5HP	2" 70加侖145公尺 2" 106加侖84公尺				
可定做三相7 1/2 HP以上任何規格					